

Modulo Regular Tropical -un ventilateur pour extérieur
IP44 DC 132 cm Gris basalte pales abs marron Lumière
dimmable 20 à 30 m²

670,90 €

Référence
KL_DC1TROPICAL_P3WO_L1BKEXT

Modulo Regular Tropical Exterieur IP44

Modulo_DC1Tropical_P3Wo_L1Bkext

Voici la version du ventilateur Modulo traité anti corrosion pour univers salin, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse en bord de mer.



Description du produit :

Modulo Regular Tropical Extérieur IP44

Modulo_DC1Tropical_P3Wo_L1Bkext

Découvrez le Modulo Regular Tropical, un ventilateur de plafond conçu pour les environnements extérieurs et marins. Grâce à son traitement anti-corrosion et ses vis en acier inoxydable, ce modèle est idéal pour les terrasses couvertes en bord de mer. Le kit IP44 permet une installation en extérieur, garantissant une ventilation efficace et durable.

Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular est équipé de joints assurant l'étanchéité, protégeant ainsi les composants électroniques. Les pales en résine ABS résistent aux variations d'humidité et de température, parfaites pour un usage en bord de plage. Un traitement anti-rouille prolonge la durée de vie du ventilateur.

Éclairage et Confort

En option, un kit lumineux étanche avec LED dimmable est disponible, offrant une lumière ajustable pour vos espaces extérieurs. Ce ventilateur assure également une barrière contre les insectes, garantissant des soirées estivales agréables.

Moteur et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu DC, le Modulo offre un fonctionnement silencieux et économe en énergie. Les roulements à billes auto-lubrifiés assurent une longue durée de vie et un entretien minimal. Le modèle est livré avec deux tiges de plafond (12,5 cm et 25 cm) et propose des options de tiges de 60 et 120 cm.

Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse permet de contrôler la vitesse, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et l'inversion du sens de rotation. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse selon la température ambiante, optimisant ainsi le confort thermique.

Spécifications Techniques

- Surface de portée : 20 - 30 m² en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière extérieur L1ext, LED dimmable 18 Watts, 1900 Lms, 2700K, 4500K, 6000K
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie et mémoire
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : Pales en résine ABS marron, moteur gris basalte
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 Kg (brut 9 Kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option, des prolongateurs de 60 et 120 cm sont disponibles pour s'adapter à vos besoins spécifiques.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 90
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ? : Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 120
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Marron
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Pour extérieur : Oui

Galerie de produits :

