

Ventilateur de plafond Vortice 122 Cm, IP55 idéal pour l'industrie milieux humides, poussiéreux.

626,90 €

Référence CA\_61020

### Vortice

**Ventilateur de plafond industriel 122 cm carter moteur aluminium pales acier galvanisé.**

**Modèle : "Nordik Heavy duty base 120"**

Quand on parle de ventilateurs industriel, on pense à ventilateur métallique, seulement voila supportent ils tous, la poussière, l'humidité, la chaleur intense ? Vortice promet cela avec 15 ans de garantie.



### Description du produit :

#### Vortice

**Ventilateur de plafond industriel 122 cm avec carter moteur en aluminium et pales en acier galvanisé.**

**Modèle : "Nordik Heavy Duty Base 120"**

Le ventilateur de plafond industriel Vortice est conçu pour résister aux conditions les plus extrêmes. Que ce soit la poussière, l'humidité ou la chaleur intense, ce modèle est prêt à relever le défi. Avec une garantie de 15 ans, Vortice assure une qualité et une durabilité exceptionnelles.

Si vous recherchez un ventilateur qui allie esthétique industrielle et robustesse, ce modèle est idéal. Il est parfait pour les environnements où l'humidité dépasse 90 %, où la poussière est omniprésente, ou encore où les températures atteignent plus de 50°C. Vortice garantit un fonctionnement continu et fiable, même dans ces conditions difficiles.

Le Nordik HD Base est certifié IP55, ce qui signifie qu'il est protégé contre l'humidité. Les pales en acier galvanisé par électrolyse sont résistantes à la corrosion, et le carter moteur en aluminium moulé sous pression est conçu pour éviter la rouille. Chaque élément du ventilateur est soigneusement jointé pour empêcher la poussière de pénétrer dans le moteur.

Équipé d'un moteur classique avec une protection H, ce ventilateur peut fonctionner à des températures ambiantes allant jusqu'à 55°C. Il est réversible et peut être contrôlé via un boîtier mural et un inverseur, vendus séparément. Si vous ne trouvez pas le contrôleur souhaité sur notre site, n'hésitez pas à nous contacter, car nous disposons de nombreux modèles en stock.

Ce ventilateur de plafond industriel IP55 est idéal pour une utilisation dans des environnements tels que les industries, fonderies, boulangeries, entrepôts de stockage de produits poussiéreux, exploitations agricoles, étables et poulaillers. Pour les zones nécessitant une protection contre les éclaboussures, une version IPx5 est également disponible.

#### **Caractéristiques techniques :**

- Surface de portée : 15 - 20 m<sup>2</sup>
- Système d'éclairage : NON
- Commande : déportée, non incluse
- Installation sur un plafond en pente : Oui
- Système réversible, pour utilisation en hiver : Oui
- Nombre de vitesses : 5, débit d'air : 14 050 m<sup>3</sup>/h
- Finition : 3 pales en acier galvanisé, couleur anthracite
- Consommation : de 24 à 85 Watts, RPM max : 186
- Hauteur : 49,5 cm
- Diamètre : 122 cm
- Poids : 7,3 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 15 ans

Couleur : anthracite

#### **caractéristiques du produit :**

Option déstratificateur : Déstratificateur

Puissance minium en consommation :: de 21 à 30 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 120

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Non

Styles: Industriel

Nombre de pales variable : Non  
 Nombre de pales maximum: 3 Pales  
 Couleur du moteur : Gris basalte ou noir  
 Couleurs des Pales: Graphite  
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
 Livré avec télécommande ? : Non  
 Télécommande adaptable: Oui  
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Non  
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 50  
 Type de moteur (AC ou DC) : AC  
 Ip : : IP55  
 Garanties Constructeurs: 15 ans

### Galerie de produits :



