

Ventilateur de plafond Vortice 142 Cm, IP55 idéal pour l'industrie milieux humides, poussiéreux.

690,90 €

Référence CA_61021

Vortice

Ventilateur de plafond industriel 142 cm carter moteur aluminium pales acier galvanisé.

Modèle : "Nordik Heavy duty base 140"

Quand on parle de ventilateurs industriel, on pense à ventilateur métallique, seulement voila supportent ils tous, la poussière, l'humidité, la chaleur intense ? Vortice promet cela avec 15 ans de garantie.



Description du produit :

Vortice

Ventilateur de plafond industriel 142 cm avec carter moteur en aluminium et pales en acier galvanisé.

Modèle : "Nordik Heavy Duty Base 140"

Le ventilateur de plafond industriel Vortice est conçu pour résister aux environnements difficiles, tels que la poussière, l'humidité et la chaleur intense. Avec une garantie de 15 ans, ce modèle assure une durabilité exceptionnelle.

Certifié IP55, le Nordik HD Base est idéal pour des espaces où l'humidité dépasse 90 % ou où la température atteint 50 °C. Ses pales en acier galvanisé par électrolyse sont résistantes à la corrosion, et le carter moteur en aluminium moulé sous pression est conçu pour éviter la rouille.

Chaque composant de ce ventilateur est soigneusement jointé pour empêcher la poussière de pénétrer dans le moteur. Bien que ce modèle ne soit pas équipé d'un moteur DC, il dispose d'une protection H, permettant un fonctionnement à des températures ambiantes allant jusqu'à 55 °C.

Ce ventilateur est réversible et peut être contrôlé via un boîtier mural et un inverseur, vendus séparément. Si vous ne trouvez pas le contrôleur souhaité sur notre site, n'hésitez pas à nous contacter pour des options supplémentaires en stock.

Le ventilateur de plafond industriel Vortice est parfait pour une utilisation dans des environnements tels que les fonderies, les boulangeries, les entrepôts poussiéreux, les exploitations agricoles, les étables et les poulaillers. Pour les zones exposées à l'eau, une version IPx5 est également disponible.

Caractéristiques techniques :

- Surface de portée : 25 - 40 m²
- Système d'éclairage : Non
- Commande : Déportée, non incluse
- Installation sur un plafond en pente : Oui
- Système réversible pour utilisation en hiver : Oui
- Nombre de vitesses : 5, débit d'air : 16 000 m³/h
- Finition : 3 pales en acier galvanisé, couleur anthracite
- Consommation : 24 à 85 Watts, RPM max : 186
- Pied : 49,5 cm
- Diamètre : 142 cm
- Poids : 7,3 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 15 ans

Couleur : Anthracite

caractéristiques du produit :

Option déstratificateur : Déstratificateur

Puissance minium en consommation :: de 21 à 30 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 120

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Non

Styles: Industriel

Nombre de pales variable : Non

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Gris basalte ou noir

Couleurs des Pales: Graphite

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Non
 Télécommande adaptable: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 50
 Type de moteur (AC ou DC) : AC
 Ip : : IP55
 Garanties Constructeurs: 15 ans
 Type de pièces: Salons
 Type de pièces: Verandas
 Type de pièces: Chambres
 Type de pièces: Cuisines
 Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :



