

Ventilateur de plafond Vortice 162 Cm, IP55 idéal pour l'industrie milieux humides, poussiéreux.

702,90 €

Référence CA_61022

Vortice

Ventilateur de plafond industriel 162 cm carter moteur aluminium pales acier galvanisé.

Modèle : "Nordik Heavy duty base 160"

Quand on parle de ventilateurs industriel, on pense à ventilateur métallique, seulement voila supportent ils tous, la poussière, l'humidité, la chaleur intense ? Vortice promet cela avec 15 ans de garantie.



Description du produit :

Vortice

Ventilateur de plafond industriel 162 cm avec carter moteur en aluminium et pales en acier galvanisé.

Modèle : "Nordik Heavy Duty Base 160"

Le ventilateur de plafond industriel Vortice est conçu pour résister aux environnements les plus exigeants. Avec une garantie de 15 ans, ce modèle est idéal pour les espaces soumis à des conditions extrêmes telles que la poussière, l'humidité ou la chaleur intense.

Certifié IP55, ce ventilateur est parfaitement adapté aux environnements humides. Ses pales en acier galvanisé par électrolyse sont résistantes à la corrosion, tandis que le carter du moteur en aluminium moulé sous pression est conçu pour éviter la rouille. L'assemblage est soigneusement jointé pour empêcher la poussière de pénétrer dans le moteur.

Équipé d'un moteur classique avec protection H, ce ventilateur peut fonctionner à des températures ambiantes allant jusqu'à 55°C. Il est réversible et peut être contrôlé via un boîtier mural et un inverseur, vendus séparément. Si vous ne trouvez pas le contrôleur souhaité sur notre site, n'hésitez pas à nous contacter, nous disposons d'un large stock non répertorié en ligne.

Ce ventilateur est idéal pour une utilisation dans des environnements industriels tels que les fonderies, les boulangeries, les entrepôts de produits poussiéreux, ainsi que dans l'agriculture, les étables et les poulaillers. Pour les zones nécessitant une protection supplémentaire contre l'eau, une version IPx5 est disponible.

Caractéristiques techniques :

- Surface de portée : 40 - 50 m²
- Système d'éclairage : NON
- Commande : déportée, non incluse
- Installation sur un plafond en pente : Oui
- Système réversible pour utilisation en hiver : Oui
- Nombre de vitesses : 5, Débit d'air : 19 300 m³/h
- Finition : 3 pales en acier galvanisé, couleur anthracite
- Consommation : de 24 à 85 Watts, vitesse maximale : 233 RPM
- Hauteur : 49,5 cm
- Diamètre : 162 cm
- Poids : 7,3 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 15 ans

Couleur : anthracite

caractéristiques du produit :

Option déstratificateur : Déstratificateur

Puissance minium en consommation :: de 21 à 30 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 120

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Non

Styles: Industriel

Nombre de pales variable : Non

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Gris basalte ou noir

Couleurs des Pales: Graphite
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Non
 Telecommande adaptable: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 50
 Type de moteur (AC ou DC) : AC
 Ip : : IP55
 Garanties Constructeurs: 15 ans

Galerie de produits :



