

Ventilateur de plafond Vortice 200 Cm, IP55 idéal pour l'industrie milieux humides, poussiéreux.

753,90 €

Référence CA_61023

Vortice

Ventilateur de plafond industriel 200 cm carter moteur aluminium pales acier galvanisé.

Modèle : "Nordik Heavy duty base 200"

Quand on parle de ventilateurs industriel, on pense à ventilateur métallique, seulement voila supportent ils tous, la poussière, l'humidité, la chaleur intense ? Vortice promet cela avec 15 ans de garantie.



Description du produit :

Vortice

Ventilateur de plafond industriel 200 cm avec carter moteur en aluminium et pales en acier galvanisé.

Modèle : "Nordik Heavy Duty Base 200"

Le ventilateur de plafond industriel Vortice est conçu pour résister aux environnements les plus exigeants. Avec une garantie de 15 ans, il est idéal pour les espaces soumis à une forte humidité, à la poussière ou à des températures élevées. Ce modèle est certifié IP55, garantissant une protection optimale contre l'humidité grâce à ses pales en acier galvanisé par électrolyse, résistantes à la rouille.

Le carter moteur en aluminium moulé sous pression assure une durabilité exceptionnelle, même dans des conditions difficiles. Chaque composant est soigneusement jointé pour empêcher la poussière de pénétrer dans le moteur. Ce ventilateur utilise un moteur classique protégé par une isolation H, permettant un fonctionnement à des températures ambiantes allant jusqu'à 55°C.

Ce modèle est réversible et peut être contrôlé via un boîtier mural et un inverseur, vendus séparément. Si vous ne trouvez pas le contrôleur souhaité sur notre site, n'hésitez pas à nous contacter, nous avons de nombreux modèles en stock.

Ce ventilateur industriel IP55 est parfait pour une utilisation dans des environnements tels que les fonderies, les boulangeries, les entrepôts poussiéreux, les exploitations agricoles, les étables et les poulaillers. Pour les zones nécessitant une protection contre les éclaboussures, une version IPx5 est également disponible.

Caractéristiques techniques :

- Surface de couverture : 50 - 60 m²
- Système d'éclairage : Non
- Commande : Déportée, non incluse
- Installation sur plafond incliné : Oui
- Système réversible pour utilisation en hiver : Oui
- Nombre de vitesses : 5, Débit d'air : 22050 m³/h
- Finition : 3 pales en acier galvanisé, couleur anthracite
- Consommation : De 24 à 85 Watts, RPM max : 233
- Hauteur : 49,5 cm
- Diamètre : 200 cm
- Poids : 7,3 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 15 ans

Couleur : Anthracite

caractéristiques du produit :

Option déstratificateur : Déstratificateur

Puissance minium en consommation :: de 21 à 30 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 120

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Non

Styles: Industriel

Nombre de pales variable : Non

Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
 Couleurs des Pales: Graphite
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Non
 Telecommande adaptable: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 50
 Type de moteur (AC ou DC) : AC
 Ip : : IP55
 Garanties Constructeurs: 15 ans

Galerie de produits :



