Ventilateur de plafond Vortice 122 Cm, IP55 inox ansi 304 idéal pour l'industrie milieux humides, poussiéreux, corrosifs etc.

1 211,90 €

Référence CA_61024

Vortice
Ventilateur de plafond industriel 122 cm inox ansi 304 carter aluminium fondu.
Modèle : "Nordik Heavy duty base 120" norme ip55 et 2006/42/EC

Quand on parle de ventilateurs industriel, on pense à ventilateur métallique, seulement voila supportent ils tous, la poussière, l'humidité, la chaleur intense, ou les émanation corrosives ? Vortice promet cela avec 15 ans de garantie.



Description du produit :

Vortice

Ventilateur de plafond industriel 122 cm en inox avec carter en aluminium moulé sous pression.

Modèle : "Nordik Heavy Duty Base 120", conforme aux normes IP55 et 2006/42/EC

Le ventilateur de plafond industriel Vortice est conçu pour résister aux environnements les plus exigeants. Que ce soit la poussière, l'humidité, la chaleur intense, ou même les agents chimiques corrosifs, ce modèle est prêt à relever le défi. Avec une garantie de 15 ans, Vortice assure une qualité et une durabilité exceptionnelles.

Ce ventilateur est idéal pour les espaces où l'humidité dépasse 90 %, où la poussière est omniprésente, ou encore où la température dépasse 50°C. Grâce à sa certification IP55 et à sa conformité à la directive 2006/42/EC, il est parfaitement protégé contre l'humidité. Les pales en inox 304 sont résistantes à la corrosion, et le carter en aluminium moulé sous pression empêche la formation de rouille.

Chaque élément de ce ventilateur est soigneusement jointé pour empêcher la poussière d'atteindre le moteur. Bien qu'il ne soit pas équipé d'un moteur DC, son moteur classique bénéficie d'une protection H, lui permettant de fonctionner efficacement jusqu'à une température ambiante de 55°C.

Ce modèle est réversible et peut être contrôlé via un boîtier mural et un inverseur, vendus séparément. Si le contrôleur souhaité n'est pas disponible sur notre site, n'hésitez pas à nous contacter pour des options supplémentaires en stock.

Le ventilateur de plafond industriel IP55 de Vortice est parfait pour les environnements industriels tels que les fonderies, les boulangeries, les entrepôts de produits poussiéreux, l'agriculture, les étables, les poulaillers, et les laboratoires avec émanations chimiques. Pour les zones exposées à l'eau, une version IPx5 est également disponible.

Caractéristiques techniques :

- Surface de couverture : 15 - 20 m²
- Système d'éclairage : Non
- Commande : Déportée, non incluse
- Installation sur plafond en pente : Oui
- Système réversible pour utilisation en hiver : Oui
- Nombre de vitesses : 5, Débit d'air : 14 050 m³/h
- Finition : 3 pales en inox 304, carter et canopée en aluminium
- Consommation : De 24 à 85 Watts, Vitesse maximale : 186 RPM
- Hauteur : 49,5 cm
- Diamètre : 122 cm
- Poids : 7,3 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 15 ans

Couleur : Inox

caractéristiques du produit :

Option déstratificateur : Déstratificateur
Puissance minium en consommation :: de 21 à 30 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 120
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Non
Styles: Industriel

Nombre de pales variable : Non
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Argentées
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Non
Telecommande adaptabe: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 50
Type de moteur (AC ou DC) : AC
Ip : : IP55
Garanties Constructeurs: 15 ans

Galerie de produits :













